

EXTRA FIRE

PEINTURE INTUMESCENTE ACRYLIQUE OPAQUE



Blanc

Blanc Perle

Gris Lumière

Terre d'Argile



Blanc Perle

Silverwood présente Extra Fire, un bardage avec finition peinture opaque qui ralentit la combustion du bois en cas d'incendie et améliore ainsi la sécurité des personnes.

Le procédé repose sur l'application industrielle d'une finition intumescence enrichie en composants agissant sous l'effet du feu et d'une très forte chaleur. En cas d'incendie, des réactions chimiques en chaîne créent une barrière protectrice sur le support bois et réduisent sa contribution à la propagation du feu.

Avec une classe de réaction au feu C-s2,d0, Extra Fire répond ainsi aux exigences réglementaires en matière de sécurité incendie, en particulier pour les bâtiments recevant du public ou pour les logements collectifs.

CARACTÉRISTIQUES

Sapin du Nord
Préservation Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée broyée
Rainage en bout
Euroclasse C-s2,d0

LES PLUS PRODUITS

Euroclasse C-s2,d0 validée par des essais en laboratoire y compris après vieillissement naturel accéléré
Finition opaque pour une protection optimale du bois
Pose en fixation cachée

GARANTIES



Marquage CE
NF EN 14915



CERTIFICATION
SUR DEMANDE

Rapport de
classement
17 - RC - 07

Certificat de
durabilité
CD - 18 - 001

PROFIL

Line 20 x 125 mm



RÉACTION AU FEU

Elle correspond à l'aptitude d'un matériau à contribuer ou non au développement du feu. La classification Euroclasse mesure également les dégagements de fumée (s1 à s3) et la production de gouttelettes et particules enflammées (d0 à d2).

Deux essais en laboratoire agréé sont nécessaires pour établir le classement de réaction au feu d'un bardage :

- Sur bardage neuf, établissant un rapport de classement initial
- Sur bardage après vieillissement naturel accéléré de 12 mois, permettant de délivrer un certificat de durabilité

Les bardages Essence, Classic et Protect en Sapin, Douglas et Mélèze atteignent le classement de réaction au feu D-s2,d0. Ce classement est conventionnel pour les bardages Classic et Essence selon la norme NF EN 14 915 et dans les conditions qui y sont décrites.

NUANCE et COULEUR, nos gammes en un coup d'œil

	COLORIS	ONTARIO / VICTORIA 19 x 122 mm	LINE 20 x 125 mm	OSCILLO XXL 26 x 122 mm	OSCILLO XL 40 x 95 mm
					
PROTECT SAPIN	Calfat		✓	✓	✓
	Gris Equinox		✓	✓	✓
	Fusain	✓	✓	✓	✓
	Cendre	✓	✓	✓	✓
	Havane	✓	✓	✓	✓
	Moka		✓		
	Gris Lunaire		✓		
	Crépuscule		✓		
PROTECT DOUGLAS & MÉLÈZE	Calfat		✓	✓	
	Gris Equinox		✓	✓	
	Fusain		✓	✓	
	Cendre		✓	✓	
	Havane		✓	✓	
	Dermawood		✓		
PROTECT RED CEDAR	Calfat	✓			
	Gris Equinox	✓			
	Fusain	✓			
	Cendre	✓			
	Havane	✓			
EXTRA	Gris Anthracite	✓	✓	✓	
	Blanc	✓	✓	✓	
	Blanc Perle	✓	✓	✓	
	Gris Lumière	✓	✓	✓	
	Terre d'Argile	✓	✓	✓	
	Gris Souris	✓	✓		
	Gris Fossile	✓	✓		
	Gris Beige	✓	✓		
	Rouge Sang de Bœuf	✓	✓		
	Bleu Orage		✓		
	Noir Onyx		✓		
	Vert Jade		✓		
	Terre Brune		✓		
	Brun Mercure		✓		
	EXTRA FIRE	Blanc		✓	
Blanc Perle			✓		
Gris Lumière			✓		
Terre d'Argile			✓		
NATUR	Sable	✓	✓		
	Fauve	✓	✓		
	Cuir	✓	✓		
	Rouille	✓	✓		
	Etain		✓		
	Argent		✓		
MÉTAL	Noir Iron		✓		
	Bleu Canon		✓		
	Gris Métal		✓		
	Platiniium		✓		